

VALGHJELP ved kjøp av 2-Søylet Løftebukk

BASIC-LINE

Garasjemodell/1 - Basic-Line-Serie > 4200 kg (TW 242 G)

Garasjemodellen er spesielt utviklet for privatgarasjer, eller garasjer med lavere takhøyde og bredde. Med Samme kvalitet og tekniske løsning som TW 242 A er TW 242 G kun *knappe 2,30 m høy, med Bredde på knappe 3 m. Modellen kan derfor monteres i de fleste std. garasjer. Løftehøyde 1,60*

Basic-Line-Serie > 4200 kg (TW 242 A I TW 242 E)

Basic-Line Modellserie byr på profesjonell kvalitet til svært gunstig. Pris. *Kvalitetsmessig på proff nivå* for verksteder med *daglig bruk*. Med Stor løftekapasitet opp til > 4200 kg spenner bruksområdet over et stort utvalg personbiler, små og store, sportsbiler og VUV til varevogner med mindre akselavstand

Modellserien består av følgende 2 modellvarianter. TW 242 A Økonomimodellen med manuell deaktivering av mekanisk sikkerhetslås. Selvfølgelig med full A1 Kvalitet

Alternativt TW 242 E med *Automatisk elektromagnetisk sikkerhetsutløser og senkemekanisme* for helautomatisk drift

PROFI-LINE

Profi-Line-Serie > 3600 kg (TW236 PE I TW 236 PE B3.9) | 4200 kg (TW 242 PE I TW 242 PE B4.3)

Profi-Line Modellserie er utviklet for *høyere krav i Profesjonelle verksteder*. For kontinuerlig bruk i kommersiell drift. I forhold til Basic-Line modellen byr Profiserien *større Komfort* og er *serie-messig* bedre utrustet. (Som, f.eks løftesko med doble gjenger, lavere bunnramme (om ikke med toppramme), søylebeskyttere, motordeksel, samt 230V strømuttak direkte på kontrollboksen. I tillegg til modellene med toppramme TW 236 PE B3.9 og TW 242 PE B4.3 er modeller med toppramme (3,6 og 4,2 ton Løftekapasitet med byggehøyder på 3,9 og 4,3 meter). TW 236 PE og TW 242 PE er de samme modeller med bunnramme. Alle modeller dekker biler opp til f.eks Fiat Ducato med akselavstand L2. For tynge kjøretøy er TW 242 PE og TW 242 PE B4.3 et Alternativt med 4200 kg løftekapasitet. Velegnet for tunge SUV'er, Geländerwagen, og varebiler med kort og mellomlang akselavstand.

HEAVY-LINE

Heavy-Line-Serie > 5000 kg (TW250 I TW250 B4.5) | 6000 kg (TW260 I TW260 B4.5)

Heavy-Line Modellserie er den mest *Altomfattende løftebukk-serien* på markedet

Modellvariantene dekker løftekapasiteter opp til 5000 kg eller 6000 kg. Med store justeringsmuligheter på bære-armene dekker de alt fra småbiler, til SUV'er, Limousiner, Sportsbiler samt Maxi-Transporter med kort, mellom eller lang akselavstand. Stor gjennomkjøringsbredde muliggjør løft av ekstra brede biler som Campingbiler eller gjennomkjøring av brede kjøretøy For bruk ved ekstra høye kjøretøy, eller kjøretøy med spesialkarosseri anbefales modellene med bunnramme TW 250 eller TW 260 for *fri løftehøyde*. Forskjellen mellom modellene TW 250 I TW 250 B4.5 og TW 260 I TW 260 B4.5 er løftekapasiteten på 1000 kg og det større arbeidsområdet pga. lenger bære- armer.

Heavy-Line Modellserie er utviklet for ekstreme *driftskrav i profesjonelle verksteder* og er derfor seriemessig utstyrt med *løftesko med doble gjenger*, lavere bunnramme, søylebeskyttere, 230 V strømuttak samt adapterforlengere for bruk på kjøretøy med høy chassis konstruksjon.



Modelloversikt	Basic-Line 242G	Basic-Line 242A	Basic-Line 242E	Profi-Line 236 PE	Profi-Line 236 PE B3.9	Profi-Line 242 PE	Profi-Line 242 PE B4.3	Heavy-Line 250	Heavy-Line 250 B4.5	Heavy-Line 260	Heavy-Line 260 B4.5
Løftekapasitet	4200 kg	4200 kg	4200 kg	3600 kg	3600 kg	4200 kg	4200 kg	5000 kg	5000 kg	6000 kg	6000 kg
Løftehøyde Min	1600 mm	1940 mm	1940 mm	1960mm	1960 mm	1960 mm	1960 mm	1970 mm	1970 mm	1970 mm	1970 mm
Løftehøyde Max	1640 mm	2040 mm	2040 mm	2060 mm	2060 mm	2060 mm	2060 mm	2070 mm	2070 mm	2070 mm	2070 mm
Sikkerhetsmekanisme - Utløser	manuell	manuell	automatisk	automatisk	automatisk	automatisk	automatisk	automatisk	automatisk	automatisk	automatisk
Innsteg	96 mm	96 mm	96 mm	96 mm	96 mm	96 mm	96mm	112mm	112mm	112mm	112mm
VAC	230V	230V	230V	400V	400V	400V	400V	400V	400V	400V	400V
Løftesko	1-trinn	1-trinn	1-trinn	2-trinn	2-trinn	2-trinn	2-trinn	2-trinn	2-trinn	2-trinn	2-trinn
Høydeadaptere	optional	optional	optional	inklusive	inklusive	inklusive	inklusive	inklusive	inklusive	inklusive	inklusive
Pulverlakk	Ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Søylebeskytter	Optional	Optional	Optional	inklusive	inklusive	inklusive	inklusive	inklusive	inklusive	inklusive	inklusive
Motor	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA
Air-Kit	Nei	Nei	Nei	Option	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional
Anti lift bryter	NEI	nei	nei	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
230 V Uttak	NEI	nei	nei	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Bunnramme	Ja (35 mm)	ja (35 mm)	ja (35 mm)	ja (30 mm)	Toppramme	Ja (30 mm)	Toppramme	ja (40 mm)	Toppramme	ja (40 mm)	Toppramme
Samlet bredde bunnplu/motor	2986 mm	3436 mm	3436 mm	3436 mm	3436 mm	3436 mm	3436 mm	4020 mm	4020 mm	4020 mm	4020 mm
Søylehøyde	2324 mm	2824 mm	2824 mm	2824 mm	3900 mm	2824 mm	4300 mm	2824 mm	4450 mm	2830 mm	4450 mm
Anbef. fundament	200mm	200mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm
Bærearmer Korte	520-940 mm	740 -1150mm	740 -1150 mm	620-880 mm	620-880 mm	740 -1150mm	740 -1150mm	890 -1800 mm	890 -1800 mm	995 -2080 mm	995 -2080 mm
Bærearmer / lange (ca.)	890-1390 mm	890-1390 mm	890 -1390 mm	890 -1390 mm	890 -1390 mm	890 -1390 mm	890 -1390 mm	890 -1800 mm	890 -1800 mm	995 -2080 mm	995 -2080 mm
Søylebredde	2500 mm	2850 mm	2850 mm	2850 mm	2850 mm	2850 mm	2850 mm	3342 mm	3342 mm	3342 mm	3342 mm
max. Kjørehøyde mellom søyler					3775 mm		4135 mm		4380 mm		4380 mm
max. Kjørebredde mellom søyler	2224 mm	2574 mm	2574 mm	2574 mill	2574 mm	2574 mm	2574 mm	2988 mm	2988 mm	2988 mm	2988 mm
Egenvekt (ca.)	540	600 kg	600 kg	630 kg	670 kg	650 kg	700 kg	970 kg	1070 kg	1020 kg	1120 kg

